



# LUXOR 30/TA

Finisaj transparent lucios

Nr. 093  
Editie: 0  
Revizie: 2  
Pag. 1 / 2  
14.12.2006

## PROPRIETATI

Solutie transparenta pe baza de apa pentru finisaje interioare, lucioasa, cu uscare rapida, foarte rezistenta. Dupa uscarea completa se obtine un film cu o mare rezistenta la agentii atmosferici, de aceea poate fi utilizat si la exterior, unde suportul este foarte bine uscat si unde nu pot aparea in timp infiltratii de umiditate din interior sau de la zidarie.

## UTILIZARE

Ca strat final peste finisaje interioare sau exterioare cand se doreste a se obtine un finisaj lucios si perfect lavabil. Se aplica in mod deosebit in localuri publice, zone unde se doreste spalarea frecventa a peretilor (cantine, spitale, etc.)

## COMPOZITIE

Dispersie apoasa a copolimerilor.

## CARACTERISTICI TEHNICE

<b>Viscozitate Brookf. medie:</b>	pastos	<b>Substanta solida in greutate :</b>	37 %
<b>Greutate specifica :</b>	1.06 kg/lt. $\pm$ 0.05	<b>Substanta solida in volum:</b>	35%
<b>Culoare :</b>	transparent	<b>Aspectul peliculei:</b>	Lucios
		<b>Rezistenta la alcali:</b>	alcalo-rezistent

## UTILIZARE

<b>Sistemul de aplicare:</b>	pensula, trafalet, pompa	<b>Finisaj:</b>	5-6 ore (25°C )
<b>Diluant:</b>	apa	<b>Putere de acoperire:</b>	10 mp/l / strat
<b>Dilutie:</b>	max 5 %	<b>Intretinerea uneltelor:</b>	dupa utilizare se spala cu apa
<b>Numar de straturi:</b>	1-2	<b>Depozitare</b>	evitati gerul si temperaturile
<b>Uscare:</b>	3-4 ore la suprafata (la 25°C si 65% U.R.)		de peste 35 °C; pastrati
			bidonul etansat pana la
			urmatoarea intrebuintare.

## CICLU DE APLICARE

<b>Pregatirea suportului</b>	Curatati cu atentie suprafata de praf si murdarie.
<b>Finisaj</b>	Aplicati unul sau doua straturi de Luxor 30/TA.
<b>Nota</b>	Evitati aplicarea produsului atunci cand temperatura mediului ambiant sau a suportului este inferioara a 5°C sau superioara a 35°C.

## FRAZE DE RISC

Nu sunt necesare

## FRAZE DE SIGURANTA

S 2	A nu se lasa la indemana copiilor.
S 26	In cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta un specialist.
S 29	A nu se arunca la canalizare.
S 62	In caz de inghitire, a nu se provoca voma: a se consulta imediat un medic si a i se arata ambalajul sau eticheta.
S 7/47	Pastrati ambalajul inchis ermetic si la o temperatura care sa nu depaseasca 35 °C.



Conditile de aplicare precum si utilizarea produsului pot fi influentate de elemente independente de IR Colours, societatea nu isi asuma nici o raspundere pentru utilizarea necorespunzatoare a produsului.





# LUXOR 30/TA

*Finisaj transparent lucios*

Nr. 093  
Editie: 0  
Revizie: 2  
Pag. 2 / 2  
14.12.2006

## HG nr.735/2006 privind limita emisiilor de compusi organici volatili (VOC)

Conform acestei hotarari produsul face parte din categoria **SBA** (strat de acoperire pe baza de apa), subcategoria "c" Valoarea limitei maxime de VOC pentru aceasta categorie este de:

- anul 2007 – 75 gr/L VOC
- anul 2010 – 40 gr/L VOC

Produsul gata pentru utilizare contine maximum 60 gr/L VOC

## NOTA

Aplicati unul sau doua straturi de Luxor 30/TA, finisaj transparent lucios, protectiv, pe baza de apa , utilizat la interior sau exterior , caracterizat de uscare rapida cu o putere de acoperire medie completa de 5 mp/l.